



## CRITERIO DE APROBACION Y RECHAZO PARA MOTOCICLETAS

INSPECCION VISUAL	
<b>PLACAS PATENTE:</b>	
Inexistencia o ilegibilidad de una o ambas. Fijación. No coincidencia con documentación	DG
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO</b>	
Inexistencia o ilegibilidad de Nº de motor, Nº de Chasis o VIN.	DG
No coincidencia de la placa con documentación.	DG
<b>ESTRUCTURA:</b>	
Existencia de fisuras o soldaduras en elementos de la estructura	DG
Inexistencia de apoya pies o falta alguno de ellos.	DG
<b>FOCOS, LENTES MICAS Y ELEMENTOS REFLECTANTES:</b>	
No existencia. Quebraduras que modifiquen luminosidad o color.	DG
Inexistencia de elementos reflectantes laterales.	DG
No contar con sistema automático de encendido del foco delantero.(inscritas después de 01-09-2001).	DG
<b>RETROVISORES:</b>	
Inexistencia de uno o ambos externos. Existencia de objeto o cualquier defecto que dificulte la visibilidad.	DG
<b>ASIENTO:</b>	
Defectos en la fijación a la estructura.	DG
Inexistencia de correas o elementos rígidos que actúen como asideros, para los pasajeros.	DG
<b>FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE.</b>	
Fugas o roturas del múltiple. Flanches. Sistema de escape, excepto orificios de condensación.	DG
Inexistencia de Silenciador. Fugas o roturas, excepto orificios de condensación.	DG
<b>RUEDAS Y NEUMÁTICOS:</b>	
Profundidad de dibujos banda rodadura menor a 1,6 mm. Redibujados, telas o deformaciones.	DG
Desprendimiento de banda de rodadura en neumáticos recapados.	DG
Defectos de fijación de ruedas a horquilla.	DG
Fisuras, soldaduras o deformaciones en llantas de ruedas. Falta o deformación de rayos.	DG
<b>SEÑALIZADORES DE VIRAJE, FRENOS Y POSICIÓN:</b>	
Inexistencia o mal funcionamiento de viraje. Luz freno. Luz posterior de posición.	DG
<b>PRUEBA DE GASES</b>	
CO mayor 4,5%	DG